

PE-HD FLEXIBLER KABELSCHUTZROHRBOGEN / 45°

PE-HD BENDS FOR CABLE PROTECTION - FLEXIBLE / 45°

Werkstoff: PE-HD

Ausführung: mit Steckmuffe und Spitzende gefertigt nach DIN 16876

Farbe: schwarz

Anmerkung: sand- und schlamm dicht
der Biegeradius ist gemäß DIN-Norm 19537,
10 x Nennweite, z.B. 75 x 10 = R 750 mm

- extreme Scheiteldruckfestigkeit
- UV-beständig und bruchfest
- leichte und einfache Handhabung
- flexibler Einsatzbereich,
z.B. auch als Dehnungsausgleich im Brückenbau

Material: PE-HD

Execution: with ring seal socket and plain end
in accordance with DIN 16876

Colour: black

Remarks: sand and mud proof
radius according to DIN 19537,
10 x diameter, i.e. 75 x 10 = R 750 mm

- extremely pressure resistant
- UV-resistant and impact resistant
- easy to handle
- flexible use, i.e. as expansion joint
under bridges



„KURZ“ BIS 45°

„SHORT“ UP TO 45°

Artikel-Nr. item-no.	Abmessung mm dimensions	Länge mm length	kg / St. kg / piece	Segmentanzahl number of segments
452 998	50 x 6,0	595	0,300	17 St./piece
452 999	63 x 6,0	610	0,600	17 St./piece
453 000	75 x 6,0	645	0,600	18 St./piece
453 001	90 x 6,0	835	0,800	23 St./piece
453 002	110 x 6,0	1035	1,300	23 St./piece
453 003	125 x 6,0	1220	1,700	26 St./piece
453 006	140 x 6,0	1300	3,150	25 St./piece
453 004	160 x 6,0	1355	2,700	27 St./piece