

PE-HD KABELSCHUTZROHRBOGEN / R=1000

PE-HD BENDS FOR CABLE PROTECTION / R=1000

Werkstoff: PE-HD mit Regeneratanteil

Material: PE-HD inclusive recycled material

Ausführung: mit Steckmuffe und Dichtring gefertigt nach DIN 16876

Execution: with integral ring seal socket incl. seal ring in accordance with DIN 16876

Farbe: schwarz

Colour: black

Anmerkung: Grad-Toleranz: +/- 5°

Remarks: Tolerances: +/- 5°

Artikel-Nr. item-no.	Abmessung mm dimensions	Gradzahl degrees	kg / St. kg / piece
458 080	75 x 3,0	15°	0,550
458 081	75 x 3,0	30°	0,750
458 082	75 x 3,0	45°	0,940
458 083	75 x 3,0	90°	1,540
458 010	90 x 3,5	15°	0,900
458 011	90 x 3,5	30°	1,000
458 012	90 x 3,5	45°	1,250
458 013	90 x 3,5	90°	2,000
458 000	110 x 4,2	15°	1,100
458 001	110 x 4,2	30°	1,500
458 002	110 x 4,2	45°	1,800
458 003	110 x 4,2	90°	3,200
458 040	110 x 6,3	15°	1,300
458 041	110 x 6,3	30°	1,800
458 042	110 x 6,3	45°	2,300
458 043	110 x 6,3	90°	4,500
458 020	125 x 3,9	15°	1,700
458 021	125 x 3,9	30°	1,900
458 022	125 x 3,9	45°	2,300
458 023	125 x 3,9	90°	3,900
458 024	140 x 5,4	15°	2,204
458 025	140 x 5,4	30°	2,691
458 026	140 x 5,4	45°	3,016
458 027	140 x 5,4	90°	4,872
458 030	160 x 5,0	15°	2,600
458 031	160 x 5,0	30°	2,900
458 032	160 x 5,0	45°	3,600
458 033	160 x 5,0	90°	5,700

Andere Abmessungen und Radien auf Anfrage / Other dimensions and radius on request